

快適な職場づくりをご提案致します

暑くないですか？
御社の職場は



職場の暑さ対策は今のうちから！

工場、倉庫、事業所、オフィス、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設などさまざまな場所にご利用いただけます。水の気化熱によって冷風を送り出すと同時に、ホコリやチリを取り除く効果もあります。自動給水機構を備えていますので、面倒な補水作業は不要です。

(手動給水も可) 蒸発式ですのでミストは発生しません。吸入空気温により排出空気温は、-3℃から-4℃となります。「暑い空気を外に出して、外気温より-4℃から-9℃の冷風を工場に送り込む！」



移動式インバーター水冷扇

超大風量 省エネ 無段変速 空気浄化

M602-COOL 単相200V		M702-COOL 単相100V	
表面素材	FRP	表面素材	FRP
羽根サイズ	42インチ	羽根サイズ	30インチ
羽根数	6枚	羽根数	7枚
モーター	2HP F10P	モーター	1.5HP F6P
最高回転速	580rpm(無段変速)	最高回転速	900rpm(無段変速)
騒音	50~80dB	騒音	40~70dB
送風有効距離	20M	送風有効距離	15M
風量	30,000m ³ /hr	風量	20,000m ³ /hr
貯水容量	180L	貯水容量	150L
消費水量	室内18L、室外30L/hr	消費水量	室内16L、室外25L/hr
消費電力	1,600W(全速時)	消費電力	900W(全速時)
スイッチ	安全ブレーカー内蔵型	スイッチ	安全ブレーカー内蔵型
サイズ	H186×W155×D81cm	サイズ	H158×W126×D72cm
総重量	120kg(乾燥時)	総重量	90kg(乾燥時)

送風有効距離 8m
 吸入空気温より排出空気温は-4℃（水による気化熱）



M703-COOL 水冷扇 単相100V	
表面素材	FRP
羽根サイズ	30インチ
羽根数	7枚
モーター	1.0HP F6P
最高回転速	1100rpm(無段変速)
騒音	30~70dB
送風有効距離	15M
風量	20,000m ³ /hr
貯水容量	170L
消費水量	室内18L、室外30L/hr
消費電力	900W(全速時)
スイッチ	安全ブレーカー内蔵型
サイズ	H172×W132×D69cm
総重量	100kg(乾燥時)



M902-COOL 水冷扇 単相100V	
表面素材	FRP
羽根サイズ	18インチ
羽根数	3枚
モーター	1/3HP F4P
最高回転速	1400rpm(無段変速)
騒音	20~50dB
送風有効距離	8M
風量	14,000m ³ /hr
貯水容量	60L
消費水量	室内15L、室外20L/hr
消費電力	450W(全速時)
スイッチ	安全ブレーカー内蔵型
サイズ	H130×W74×D50cm
総重量	45kg(乾燥時)

大型換気扇

工場、事業所の熱気・臭気・粉塵・排煙を解決！
 【AC-FRPシリーズ】 三相200V



Y600D 排気用送風機	
表面素材	SMC
羽根サイズ	50インチ
羽根数	6枚
モーター	1.5HP F12P
回転数	480rpm
騒音	70~75dB
排気容量	42,000m ³ /hr
消費電力	1500W
サイズ	H145×W145×D68cm
重量	64kg



S301D 排気用送風機	
表面素材	FRP
羽根サイズ	34インチ
羽根数	7枚
モーター	0.5HP F10P
回転数	660rpm
騒音	65~70dB
排気容量	20,000m ³ /hr
消費電力	470W
サイズ	H98×W98×D48cm
重量	35kg



「工場にこもった熱い空気を外に出して外気より-4℃から-9℃の冷風を工場に送り込む」

大型換気扇Y301D 排気用送風機

※上記水冷扇と排気送風機を併用このシステムで《特許》

“put in put out”

技術に感謝と敬意を込めて
FUNABORI 株式会社 コナボリ

<http://www.funabori.co.jp/>



新江州株式会社 エコマテリアル事業部
 〒529-1610 滋賀県蒲生郡日野町奥之池 692-3
 TEL:0748-53-3504 FAX:0748-36-1622

ご質問・お問い合わせは
 営業担当者までお気軽に
 お電話ください！

