

現場の安全性と作業性を追及

業界初!!
フォークリフト用滑り止めアタッチメント

すべらんマット

荷扱い時の安全対策、
製品の破損事故防止に!!



滑りやすかった
金属パレットや樹脂パレットが
ピタッと止まる!!



驚異の滑り止め効果

滑りやすい金属製パレットや、プラスチック製パレットの滑りを大幅に軽減。黒ゴムの5倍以上の摩擦力を有し、急ブレーキや急発進、坂道運転、雨天時においても、高い滑り止め効果を発揮します。

極薄4mm 抜群の作業性

表面に凹凸が無く、薄さはたった4mmのシャープな形状。高強度な耐摩耗ウレタンゴムを使用しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。



用途・パレットの種類によって使い分けたい...

着脱式(マグネットタイプ)

裏面は高磁力のマグネットシールになっており、置くだけ、めくるだけで着脱が可能です。使用しない時はフォークリフトのマスト部分に貼り付けておけば、収納スペースを取らず、必要な時に素早く装着ができます。



裏面強力な粘着剤を塗布しており装着時はシートを剥がしてフォークの爪に貼るだけで装着ができます。装着後は、5tの横ズレでも動きません。着脱の必要性がなく、付けっぱなしで使用されたいお客様向けの商品です。
*固定式は標準で黄色ロゴマークが入ります。



付けっぱなしで使いたい...

固定式(粘着タイプ)

【すべらんマット規格サイズ仕様】

仕様	型式	製品サイズ	推奨用途
着脱式	軽量物タイプ	SRM-100H	4mm×980mm×90mm
		SRM-120H	4mm×980mm×110mm
		SRM-120WH	4mm×1950mm×110mm
	高強度タイプ	SRM-100S	6mm×980mm×90mm
		SRM-120S	6mm×980mm×110mm
		SRM-120WS	6mm×1950mm×110mm
NEW 重量物タイプ	SRM-100G	8mm×980mm×90mm	
	SRM-120G	8mm×980mm×110mm	
	SRM-120WG	8mm×1950mm×110mm	
固定式(ロー入り)	高強度タイプ	SRM-100FS	4mm×980mm×90mm
		SRM-120FS	4mm×980mm×110mm
		SRM-120WFS	4mm×1950mm×110mm
	NEW 重量物タイプ	SRM-100FG	6mm×980mm×90mm
		SRM-120FG	6mm×980mm×110mm
		SRM-120WFG	6mm×1950mm×110mm

規格外サイズも制作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

【耐摩耗ウレタンゴムと各種ゴムの強度比較】

	天然ゴム	クロロプレンゴム	ブタジエンゴム	エチレン・プロピレンゴム	弊社使用ウレタンゴム
引張強さ T _b (MPa)	3.7	8.2	12.2	10.6	32
引張強さ TR(N/mm)	13	21	39	25	36.4
耐摩耗性 A Lico/1000回	1.13	0.62	0.74	0.8	0.055



フォークリフトの差込み長さを見える化するアタッチメント
フォークの爪にカンタン取り付け！

業界初!!

①一目で差し込み長さがわかるデザイン!

多くの物流現場にヒアリングを重ね、
デザインを考案! 誰がリフトに乗っても、
わかりやすいスケールマーキング!
100mmピッチのライン、三角形の
カラフルなデザインにより、差し込み量が一目瞭然!



パレットに当たっても、擦っても大丈夫!
※鋭利な箇所等、集中的に荷重がかかる場合は向きです

②薄くて高強度!消えないマーキング!

透明な超高強度樹脂プレート内部にマーキングが
施されているため、表面を擦っても消えません!
薄さわずか2mm、表面の摩擦も生のフォークと
同等の為、装着後も違和感なく作業していただけます。

ご質問・お問い合わせは
営業担当者までお気軽に
お電話ください!



新江州株式会社 エコマテリアル事業部
〒529-1610 滋賀県蒲生郡日野町奥之池 692-3
TEL:0748-53-3504 FAX:0748-36-1622