

特徴

- ・オリジナルの空間演出が可能なデジタルプリント壁紙です。
- ・プリント後に防火認定、F☆☆☆☆が取得可能です。
- ・サイズ：900mm 幅

注意事項

施工上の注意

- ・壁紙用及び建具用でん粉系のホルムアルデヒド規制値を満たした糊を使用し、施工環境によりエチレン塩ビ系ボンドを10%~20%程度混合してください。
- ・糊は濃い目のものを使用し、多めに塗布してください。
- ・糊の塗布後は大きいたたみ、上積みは避けてください。
- ・うませ時間は15~20分程度、施工可能時間30分以内を目安に作業を進めてください。
- ・表面に糊がついた場合は直ちに、優しくたたきように取り除いてください。水を含んだスポンジ・タオル・濡れた手で表面を強く押さえたり、こすらないでください。色落ちする場合があります。
- ・カッターは薄刃のものをご使用ください。
- ・カットは注意が必要です。重ね切りをする場合は必ず下敷きをご使用ください。
- ・ジョイントは突きつけ施工が基本となります。
- ・ローラー掛けは、柔らかいシリコン製のローラーを使用し、力加減に注意して丁寧に行ってください。

施工後の注意

- ・日光が直接当たる場所は、日焼け等による変色・退色を起こす可能性がありますので、カーテン等で直接日光が当たらないように気をつけてください。また、ストーブやエアコンの熱風や電化製品(冷蔵庫等)から発生する熱が直接当たらないようにお願いします。熱による変色・退色を起こす可能性があります。
- ・施工後の経時変化で、窓やドアの枠まわりや入り隅、洗面まわり等で部分的に剥がれることがあります。部分的に剥がれた場合は、壁紙用接着剤を使用して貼り付けてください。はみ出た接着剤は、軽く絞ったタオル等で擦らずにたたきように拭いてください。接着剤が残っていると変色やカビの原因となります。
- ・セロハンテープ・粘着テープを使用されると、壁紙を傷めますので使用しないでください。タバコの煙・油汚れ等も拭き取ることができませんので、汚れがつかないように換気をしてください。換気をすることによってカビの発生を抑えるのにも効果的です。
- ・壁紙に汚れがついて拭く場合は、濡れたスポンジで軽く拭いてください。あまり強く拭きすぎるとインクが取れる可能性がありますので十分ご注意ください。拭く場合は、器具などで隠れている箇所のテスト拭きをお勧めします。

保管・その他

- ・製品が御検討頂いている用途に適合するか否かをご判断ください。
- ・採用決定の際にはあらかじめ納期をご確認ください。
- ・製品には万全を期しておりますが万一不具合が御座いましたら、お手数ですが現品をお送りください。
※商品の代替えを致します。
※尚、その他に関する費用(施工費・返送費・工期の遅れによるその他の費用)は負担しかねますのでご了承ください。
- ・材料・印刷のロット違いにより、色味の差異が発生する場合があります。
- ・高温多湿での保管は避けてください。また、納期後5日以内に施工されることをお勧めします。
- ・製品につきましては、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- ・使用後の廃材は、産業廃棄物として処理してください。



SHINGOSHU

新江州株式会社

- 東京営業所 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-10 稲村ビル 7F
- 大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-34 新大阪 DOIビル 7F
- 制作本部 〒526-0111 滋賀県長浜市川道町759-3(びわ工業団地内)

ルミエルド・インテリア

<http://www.shingoshu.co.jp/uv.html>

TEL. 03-5651-7801 FAX. 03-5641-0201

TEL. 06-4807-3412 FAX. 06-4807-4829

TEL. 0749-72-8130 FAX. 0749-72-8131